



Katı, sıvı ve gaz yakıtlar için şaft içi uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda bacanın bina içi veya bina dışı uygulamalar için geliştirilmiş baca sistemi. Yüksek kalitede sürekli TIG/WIG kaynağı ile üretilen bacalar özel taşıyıcı ile güvenli ve sürekli izolasyon sağlar. Negatif ve pozitif basınçlı sistemler için uygundur.



TM - DW		TS EN 1856 - 1 T200 - P1 - W - Vm _ L50040 - 050
		TS EN 1856 - 1 T450 - N1 - W - Vm _ L50040 - 050
		TS EN 1856 - 1 T200 - P1 - W - Vm _ L50050 - 075
		TS EN 1856 - 1 T450 - N1 - W - Vm _ L50050 - 075
		TS EN 1856 - 1 T450 - N1 - W - Vm _ L50080 - 0100
		TS EN 1856 - 1 T450 - N1 - W - Vm _ L50100 - 0200
Kullanım Alanları		Bina dışı uygulamalar
Yakıt Cinsi		Katı, Sıvı, Gaz
Basınç Sınıfı		N1 - P1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	N 1	T450 (≤ 450 °C)
	P 1	T200 (≤ 200 °C)
KURUM YANGININA DİRENÇ	N 1	0 (Yok)
	P 1	0 (Yok)
YANICI MADDELERE UZAKLIK	T 200	50 mm
	T 450	50 mm
	T 200	75 mm
	T 450	75 mm
	T 450	100 mm
	T 450	200 mm
Korozyon Direnci		Vm (Üretici beyanı)
İç Cidar Malzemesi		AISI 316L (1.4404)
İç Cidar Kalınlık		0,4 mm - 0,5 mm - 0,8 mm - 1 mm
Dış Cidar Malzeme		AISI 316L (1.4404), AISI 304 (1.4301), AISI 430 (1.4016) Alüminyum, Galvaniz
Dış Cidar Kalınlık		0,5 mm - 0,8 mm
Bağlantı		Birbirine muflu geçme
Kaynak Cinsi		Sürekli TIG /WIG

